



# ТАКАЯМА



## Трансмиссионное масло ТАКАЯМА 75W-90 GL-5

<b>Описание</b>	Масло трансмиссионное полностью синтетическое предназначено для высоконагруженных механических трансмиссий, приводов и редукторов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 5. Обеспечивает высокую степень защиты от износа, оптимальную защиту от нагрузок давления. Снижает шумы при работе трансмиссии.
<b>Спецификации</b>	API GL-5
<b>Вид фасовок</b>	1 л, 4 л
<b>Инструкция по применению</b>	Применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
<b>Безопасность</b>	Осторожно. Горючая жидкость. Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Избегать попадания масла на кожу и в глаза. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных.
<b>Экология и утилизация</b>	Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.
<b>Гарантия</b>	Гарантийный срок хранения моторных и трансмиссионных масел «ТАКАЯМА» - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.
<b>Хранение</b>	Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

## Характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8777
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	16,90
Индекс вязкости	ASTM D2270	183
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 40 °C, мПа*с, не более	ASTM D2983	113000
Температура вспышки, °C, не ниже	ASTM D92	206
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D97	Минус 40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.



**Производитель:**  
Japan Chemical Innovations  
Corporation K.K., Toranomon 40MT Bldg.7F,  
5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan  
www.takayama-oil.co.jp

**Филиал:**  
"Джапан Кемикал Инновейшенз Корпорейшн",  
108311, г. Москва, Киевское шоссе 22-й (п. Московский) км,  
домовладение 4, строение 1, корпус А, блок 533 А, офис 10.  
Телефон: +7 (495) 665-20-44  
E-mail: info@takayama-oil.ru

**JCI Corporation, Japan**